



PN-120N



PN-110N

دستگاه تست، تولید و تزریق
نیتروژن لاستیک خودرو
PN120N / PN110N

TASAC 



توان سازان ایرات

(با مسئولیت محدود)

www.tavansazan.com

مشخصات فنی مدل PN 110N

ردیف	شرح	مقدار
۱	دامنه فشار هوای داخلی	۶-۸/۵ bar ، ۸۶۰-۸۵۰ kpa ، ۸۷-۱۲۳ psi
۲	اختلاف فشار هوای ورودی*	۳ bar ، ۳۰۰ kpa ، ۴۴ psi
۳	حداکثر فشار نیتروژن مخزن	۷ bar ، ۷۰۰ kpa ، ۱۰۲ psi
۴	درجه خلوص نیتروژن	۹۹ - ۹۵ درصد
۵	دبی نیتروژن خروجی	۵۸ لیتر در دقیقه
۶	دامنه کاری	۰/۳-۶/۲ bar ، ۳۵-۶۲۰ kpa ، ۵-۹۰ psi
۷	دقت تنظیم	۰/۰۷ bar ، ۷ kpa ، ±1 psi
۸	دمای کاری	(-۲۰) تا ۷۰ درجه سانتیگراد
۹	ولتاژ مورد نیاز دستگاه	۱۰۰ - ۲۴۰ ولت ، ۵۰ و ۶۰ هرتز
۱۰	ابعاد دستگاه	۱۳۱۰ mm x ۷۲۰ mm x ۴۳۵ mm
۱۱	وزن دستگاه	۸۹ Kg

مشخصات فنی مدل PN 120N

ردیف	شرح	مقدار
۱	دامنه فشار هوای داخلی	۶-۸/۵ bar ، ۸۶۰-۸۵۰ kpa ، ۸۷-۱۲۳ psi
۲	اختلاف فشار هوای ورودی*	۳ bar ، ۳۰۰ kpa ، ۴۴ psi
۳	حداکثر فشار نیتروژن مخزن	۷ bar ، ۷۰۰ kpa ، ۱۰۲ psi
۴	درجه خلوص نیتروژن	۹۹ - ۹۵ درصد
۵	دبی نیتروژن خروجی	۹۳ لیتر در دقیقه
۶	دامنه کاری	۰/۳-۶/۲ bar ، ۳۵-۶۲۰ kpa ، ۵-۹۰ psi
۷	دقت تنظیم	۰/۰۷ bar ، ۷ kpa ، ±1 psi
۸	دمای کاری	(-۲۰) تا ۷۰ درجه سانتیگراد
۹	ولتاژ مورد نیاز دستگاه	۱۰۰ - ۲۴۰ ولت ، ۵۰ و ۶۰ هرتز
۱۰	ابعاد دستگاه	۱۳۱۰ mm x ۷۲۰ mm x ۶۲۰ mm
۱۱	وزن دستگاه	۱۲۰ Kg

* فشار هوای ورودی باید به مقادیر مذکور بیشتر از فشار هوای کاری باشد.

Nitrogen Generator

مشخصات کلی دستگاه مدل PN 110N

دستگاه تمام اتوماتیک با قابلیت برنامه ریزی توانایی تولید نیتروژن با استفاده از هوای فشرده دارای ۲ فیلتر اولیه و شلنگ ۱۰ متری استاندارد همراه آداپتور مخصوص باد لاستیک دارای مخزن ذخیره ۵۰ لیتری نیتروژن قابلیت تنظیم اتوماتیک صفر دستگاه حفظ و نگهداری آخرین تنظیمات صورت گرفته بر روی دستگاه جهت استفاده مجدد سیستم شروع اتوماتیک عملیات سیستم اعلام صوتی و تصویری خاتمه کار دستگاه سوئیچ های مقاوم در برابر خطا نمایشگر بزرگ LED
--

مشخصات کلی دستگاه مدل PN 120N

دستگاه تمام اتوماتیک با قابلیت برنامه ریزی توانایی تولید نیتروژن با استفاده از هوای فشرده سیستم قطع اتوماتیک جریان دارای ۲ فیلتر اولیه و شلنگ ۸ متری استاندارد همراه آداپتور مخصوص باد لاستیک دارای مخزن ذخیره ۵۰ لیتری نیتروژن قابلیت تنظیم فشار دستگاه (OPS) قابلیت پر کردن و تصفیه نیتروژن (N2P) امکان استفاده از ۴ خروجی هوا بطور همزمان برای ۴ عدد لاستیک خودرو قابلیت تنظیم اتوماتیک صفر دستگاه حفظ و نگهداری آخرین تنظیمات صورت گرفته بر روی دستگاه جهت استفاده مجدد سیستم شروع اتوماتیک عملیات سیستم اعلام صوتی و تصویری خاتمه کار دستگاه سوئیچ های مقاوم در برابر خطا نمایشگر بزرگ LED

تجهیزات استاندارد همراه دستگاه

ژنراتور
سیستم فشارسنج
شلنگ بادزن لاستیک همراه آداپتور
قلاب نگهدارنده شلنگ

تجهیزات استاندارد همراه دستگاه

ژنراتور
سیستم فشارسنج
۴ عدد شلنگ بادزن لاستیک همراه آداپتور
۵ عدد قلاب نگهدارنده شلنگ

نمایشگاه و فروشگاه :

تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵ (بعد از اسکندری) تلفن: ۵۵ ۸۲ ۴۲ ۶۶ فاکس: ۹۷ ۹۴ ۹۳ ۶۶

دفتر مرکزی :

کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۱ داروپخش، کوچه ششم، پلاک ۲۷

تلفن: ۵۲۱ - ۴۴۹ ۸۸ ۷۶۵

فاکس: ۴۴ ۹۸۰ ۱۸۱

info@tavansazan.com

www.tavansazan.com

