


دستگاه تست صدا CENTER 322



CENTER®



توان سازان اجرات
(با مسئولیت محدود)

www.tavansazan.com

نمایشگاه و فروشگاه :
تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵ (بعد از اسکندری شمالی)
تلفن : ۶۶ ۴۲ ۸۲ ۵۵ فاکس : ۶۶ ۹۳ ۹۴ ۹۷
شرکت توان سازان ایران :
کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۱
داروپخش کوچه ششم، پلاک ۲۷
تلفن : ۴۴ ۹۸ ۸۷۶۵ - ۰۲۱ - ۴۴ ۹۸ ۸۷۶۵ فاکس : ۴۴ ۹۸ ۰۱۸۱
Email : info@tavansazan.com

مشخصات کلی دستگاه

ساخت شرکت Center Technology تایوان دارای گواهی CE
دارای نمایشگر LCD با دقت نمایش $\pm 1/5$ دسی بل
دارای دو سطح اندازه گیری فرکانس A و C
دارای دو سطح واکنش : سریع ($0/125$ ثانیه) و آهسته (1 ثانیه)
قابلیت انتقال اطلاعات به رایانه
دارای درگاه RS-232 برای اتصال به کامپیوتر
قابلیت کارکرد با برق AC و DC (آداپتور برق AC انتخابی)
انطباق با استانداردهای IEC 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2
(استانداردهای همگن اتحادیه اروپا برای تجهیزات تست صدا در وسایل نقلیه)
نمایش همزمان مدت تست روی صفحه نمایشگر
سیستم خاموش کن اتوماتیک

مشخصات فنی

ردیف	شرح	مقدار
۱	دامنه اندازه گیری	۳۰ - ۱۳۰ دسی بل
۲	سطح اندازه گیری	۳۰ - ۸۰ و ۵۰ - ۱۰۰ و ۸۰ - ۱۳۰ دسی بل
۳	دامنه فرکانسی	۸ - ۳۱/۵ کیلو هرتز
۴	دامنه دمای مجاز محیط کار	۰ - ۴۰ درجه سانتیگراد
۵	دامنه رطوبت مجاز محیط کار	۱۰ - ۷۵ درصد
۶	باتری	۹ ولت
۷	حافظه داخلی	۳۲۰۰۰ (تعداد رکورد)
۸	ابعاد	۲۷۵ × ۶۴ × ۳۰ میلیمتر
۹	وزن	۲۸۵ گرم

Sound Level Meter

تجهیزات استاندارد دستگاه

یک عدد باتری ۹ ولت
جعبه حمل
دستور العمل راهبری
کابل RS-232
اسفنج محافظ در مقابل صدای باد (روی نمونه گیر)
نرم افزار TEST LINK در محیط NT4.0/NT2000/XP/VISTA

تجهیزات انتخابی دستگاه

دستگاه کالیبراتور آکوستیک مدل 326 مطابق با استاندارد IEC 60942 با دامنه ۹۴ و ۱۱۴ دسی بل در فرکانس ۱ کیلو هرتز
مدل ۱/۲ اینچی جهت اتصال کالیبراتور به دستگاه



CENTER 322

