



دستگاه شارژ گاز کولر

720 R
2 GAS READY



دستگاه شارژ گاز کولر

K605E
KONFORT

TEXA ایتالیا



توات سازان ایرات
(با مسئولیت محدود)

معرفی دستگاه شارژ گاز کولر مدل 605E

- ۴ عدد شیر کنترل دستی
- پمپ خلا، دو مرحله ای با حجم بالای خروجی
- کندانسور با فن کمکی برای بازیافت موثرتر
- مودهای تک یا چند مسیر برای استفاده مجدد از گاز
- مبدل فشار برای بازیافت و تست نشستی
- مخزن گرمکن دار برای راندمان بهتر شارژ کردن
- سیستم اتوماتیک بازیافت روغن
- سیستم دستی شارژ روغن
- سیستم جبران کننده تلفات ناشی از طول لوله ها
- سیستم اتوماتیک هشدار خرابی و زمان سرویس
- کنترل میزان روغن و دنبال کننده ماورا، بنفش بوسیله شیر دستی قرار گرفته بر روی هر کدام از کپسول ها
- تخلیه و پاکسازی اتوماتیک مسیر عبور گاز
- نمایش مقدار گاز برای شارژ کولر و نوع روغن هر خودرو بر اساس مدل خودرو
- قابلیت بروزرسانی نرم افزار دستگاه از طریق اتصال به کامپیوتر
- نمایش ۸۰ کاراکتر در پس زمینه آبی
- روکش دستگاه

معرفی دستگاه شارژ گاز کولر مدل 720R

- سازگار با گازهای R134a و یا R1234yf
- صفحه نمایشگر LCD با وضوح بالا و نور پس زمینه آبی رنگ
- مدیریت پایگاه داده ها و امکان بکارگیری کارت حافظه SD
- صفحه نمایشگر و ابزار سنجش گردان
- مخزن ۱۲ کیلوگرمی
- پمپ خلا، دو مرحله ای
- بازیابی مواد سرد کننده با بهره وری بیش از ۹۵ درصد
- سیستم تزریق روغن خودکار (با عملکرد بموقع)
- دو رشته شلنگ با شیر کنترل دستی
- روش های کاربری سه گانه (پایگاه داده - سرویس شخصی - پایگاه داده شخصی)
- پشتیبانی چند زبانه
- امکان تنظیم طول شلنگ بصورت خودکار
- کاربری آسان
- روکش دستگاه

مشخصات فنی مدل 605E

ردیف	شرح	مقدار
۱	حداکثر فشار کاری	۲۰ بار
۲	دامنه دمای کاری	۵ الی ۵۰ درجه سانتیگراد
۳	CPU ظرفیت حافظه	۳۲۰ کیلوبایت
۴	دامنه دقت نمایش شارژ گاز	۵ گرم
۵	دقت شارژ	۳ درصد
۶	ظرفیت مخزن	۱۰ کیلوگرم
۷	کمپرسور HERMETIC	۱۲ سی سی
۸	حجم خروجی پمپ خلا	۱۰۰ لیتر در دقیقه
۹	فشار نهایی پمپ خلا	۰/۰۳ میلی بار
۱۰	قطر گیج فشار نوع Pulse-free	۸۰ میلیمتر
۱۱	طول شلنگ (طبق استاندارد SAE J2099)	۳ متر
۱۲	للموص گاز (طبق استاندارد SAE J2099)	۱۵۰ کیلوگرم
۱۳	وزن	۹۸ کیلوگرم
۱۴	ولتاژ منبع تغذیه	۲۲۰ ولت
۱۵	ابعاد دستگاه	۱۱۹۰×۶۱۰×۶۴۰ میلیمتر

مشخصات فنی مدل 720R

ردیف	شرح	مقدار
۱	حداکثر فشار کاری	۲۰ بار
۲	دامنه دمای کاری	۵ الی ۴۹ درجه سانتیگراد
۳	ظرفیت حافظه SD	۲ گیگابایت
۴	طول شلنگ	۳ متر
۵	صفحه نمایش	LCD ۸۰
۶	ظرفیت مخزن	۱۲ کیلوگرم
۷	کمپرسور HERMETIC	۱۲ سی سی
۸	حجم خروجی پمپ خلا	۱۰۰ لیتر در دقیقه (۲ مرحله ای)
۹	فشار نهایی پمپ خلا	۰/۰۳ میلی بار
۱۰	تنظیمات الکترونیکی گاز	با دقت ۵ گرم
۱۱	خلوص گاز (طبق استاندارد SAE J2099)	۱۵۰ کیلوگرم
۱۲	بازده بازیابی (طبق استاندارد SAE J2099)	بیشتر از ۹۵ درصد
۱۳	دقت سنسور دمای محیطی	۱ درجه سانتیگراد
۱۴	وزن	۹۸ کیلوگرم
۱۵	ولتاژ منبع تغذیه	۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
۱۶	ابعاد دستگاه	۱۱۹۵×۵۹۸×۷۴۹ میلیمتر

تجهیزات انتخابی دستگاه

کیت پیشرفته تست نشستی شامل روغن UV، لامپ UV و ماده شوینده روغن UV
 نشست یاب حرفه ای سیستم تهویه مطبوع

تجهیزات انتخابی دستگاه

سیستم WASYII برای بروز رسانی از راه دور
 کیت تعدیل اثرات دمای محیط بر روی اندازه گیری دستگاه
 سیستم بلوتوث
 چاپگر حرارتی
 کیت شستشوی پیشرفته سیستم تهویه مطبوع
 کیت جهت افزودن گازهای R134a و R1234yf (هر دو گاز)

نمایشگاه و فروشگاه :

تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵ (بعد از اسکندری) تلفن: ۵۵ ۸۲ ۴۲ ۶۶ فاکس: ۹۷ ۹۴ ۹۳ ۶۶
 دفتر مرکزی :
 کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۱ داروپخش، کوچه ششم، پلاک ۲۷
 تلفن : ۵۲۱ - ۴۴۹ ۸۸ ۷۶۵ فاکس : ۴۴ ۹۸۰ ۱۸۱
 www.tavansazan.com info@tavansazan.com

